



后备式 YTA500G 和 YTA1000



产品介绍

后备式YTA500G和YTA1000,是专为个人电脑、办公自动化、SOHO一族设计的高端精致型UPS,可为桌面系统、普通微型PC和终端提供安全可靠的电力保护。



使用场景

- PC
- 办公终端
- 工作站
- 小型设备



产品亮点

- 先进的数字化控制技术,提高产品整机性能
- 电网适应能力强,适应较恶劣的电力环境,更可搭配发电机使用
- 独特、时尚的外观,LED状态显示,直观明了
- 全面的网络设备保护方案
- 灵活实用的冷启动功能,满足应急需求
- 先进的电池管理模式,延长电池使用寿命



YTA1000



YTA500G

技术指标

参数	YTA500G	YTA1000
输入电压范围 (Vac)	165-265	165 ~ 275
输出功率 (VA/W)	500/300	1000/400
输出额定电压 (Vac)	220	
负载功能	一套 PC	两套 PC
输出方式	两个逆变输出国标插座 / 一个专用激光打印输出国际插座	三个逆变输出国标插座 / 一个专用激光打印机输出国际插座
备用时间 (min)	≥ 5	
通信功能 (定制)	RS232	
告警功能	市电异常, 电池欠压, 过载告警, 短路保护, 充电过压告警	
工作温度 (°C)	0~40	
相对湿度	0~90% (无冷凝)	
尺寸(宽 × 深 × 高)(mm)	90×250×165	120×380×220
重量 (Kg)	3.4	11

*规格如有更改, 恕不另行通知

科华数据股份有限公司

地址: 中国福建省厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号

邮编: 361006

电话: 0592-5160516

传真: 0592-5162166

400-808-9986

www.kehua.com.cn

版本号: 20210126

