

智能通讯箱

KM-ACU



产品特点

灵活组网

- 集成光纤交换机、数据采集器等设备，灵活组网
- 具备RS485、以太网、PLC等多种通讯方式
- 可选配置DI/DO/AI模块，支持多种设备采集

智能可靠

- 内置PID模块，有效减缓光伏组件PID效应，提升发电量
- 支持双分裂变压器，可配置双PID、双PLC模块
- 内置交流防雷模块，提升设备可靠性

技术指标

产品型号	KM-ACU
通讯配置	
内置数据采集器	6路RS485
内置光纤交换机	2光8电
PID/PLC 数量	1/2 (可选)
IO模块 (可选)	16路DI/4路DO
AI模块 (可选)	4路
光纤终端盒	2进12出
电气参数	
交流输入电压 (通讯)	100~240Vac
交流输入电压 (PID/PLC)	380~800Vac
待机功耗 (PID)	15W
工作频率	50/60Hz
环境参数	
工作温度	-30~60
工作湿度	0~100%
工作海拔	0~4000m
机械参数	
进出线方式	下进下出
操作维护方式	前操作、前维护
尺寸 (宽×深×高)	950×280×650mm
重量	36kg
防护等级	IP66
安装方式	壁挂安装、支架安装、落地安装

规格指标若有变动，恕不另行通知。

科华数据股份有限公司

地址：厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号 邮编：361006

电话：0592-5160516 传真：0592-5162166

400-808-9986 www.kehua.com.cn

